

Säckskurningsbruk

Säckskurningsbruk används för att färga och ge liv åt tegelfasader. Tegelstrukturen kommer synas tydligt och skapar en livfull fasad. Säckskurningsbruk blandas endast med vatten för att få ett användningsklart bruk för säckskurning.

Arbetsanvisning

Blandning:

Blandas maskinellt cirka 10 minuter i planblandare med cirka 4–5 liter vatten per säck (25 kg). Detta ger ca 16 liter färdigt bruk.

Användningsråd:

Underlaget ska förvattnas. Säckskurningsbruket appliceras i tunna skikt. Eftervattna det hårdnade putsskiktet för ökad hållfasthet. Vid för "tunna" putsskikt kan säckskurningsbruket torka ut för snabbt och få för dålig vidhäftning mot teglet. Samma vattenmängd och lika blandningstid ska alltid användas. Skydda alltid putsad yta mot regn respektive sol och eftersträva en jämn temperatur över 15 °C under härdningstiden. Vid användning under 5 °C ska vinteråtgärder vidtagas det vill säga värme, snöskydd med mera. Under den varma årstiden ska murverket skyddas mot direkt solstrålning.

Teknisk data

Bindemedel	Kalk och cement
Ballast	Natursand 0–1mm
Användningstid 20 °C	ca 2 tim
Frostbeständighet	God
Åtgång	ca 4-7kg/m ²

Förpackning

Produkten levereras i 25 kg säckar.

Lagring

Förvaras torrt. Lagringstid 12 månader i oöppnad originalförpackning. Tillverkningsdatum anges på förpackning.