



**PRESTANDEDEKLARATION
ENLIGT EU 305/2011**

Nr 3020

Produkttypens unika identifikationskod:

Murbruk. Klassificering enligt EN 998-2: Designed-G-M2,5

Typ-, parti- eller serienummer:

Produktnamn Murbruk B anges på förpackningen.

Byggproduktens avsedda användning:

Specialmurbruk för allmänna ändamål vid murning utomhus och inomhus i enlighet med EN 998-2.

Tillverkarens namn och kontaktadress:

Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja

Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:

System 2+

Kontroll och provning:

SP har utfört fabrikskontroll enligt system 2+ och utfärdat certifikat nr 407301 (Finja) och 407302 (Strängnäs)

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Tryckhållfasthet, klass	M2,5	EN 1015-11
Vidhäftning, N/mm ²	0,15	EN 998-2: Bilaga C
Kloridinnehåll %	0,01	EN 1015-17
Brandklass	A1	EN 998-2: 5.6
Vattenabsorption, kg/(m ² .min ^{0,5})	0,1	EN 1015-18
Vattenångsmotstånd	NPD	
Beständighet	God	EN 998-2: 5.4.7

NPD = Ingen prestanda fastställd

Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i tabellen ovan.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Martin Varma, Produktansvarig

Finja den 2013-04-18

