

ISOLERINGSSKIVOR SPÅRADE

Källarväggsskiva

Källarväggsskivan är spårad på båda sidorna och används för isolering och dränering av källarytterväggar.

Arbetsanvisning

Källarväggsskivan monteras på källarväggar, utvändigt, under mark. Utanpå skivan monteras fiberduk för att förhindra finkornigt material att tränga in i skivan. Fiberduken fästs med dukstift och i överkant avslutas med avslutningslist. När monteringen är klar återfylls schaktet med dränerande material.

Produktens låga densitet gör att den är enkel att lyfta, kapa och montera. Inga speciella skyddskläder behövs eftersom cellplast inte avger några hälsofarliga ämnen.

Teknisk data

Värmekonduktivitet	0,037 W/mK	SS-EN 12667
Brandklass	Euroklass F	SS-EN 13501-1
Tryckhållfasthet	100 kPa	EN 826
Krypdeformation vid 30 kPa belastning under 50 år.	2%	SS-EN 13163:2012+A2:2016 Bilaga F

Förpackning

Plastad förpackning.

Lagring

Bör ej lagras i direkt solsken.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.