

TILLBEHÖR

Glidskiktsgummi

Glidskiktsgummi av EPDM som fungerar både som fuktskydd och glidskikt mellan t.ex. platta på mark och murad yttervägg. Behåller sin elasticitet och styrka oavsett temperatur och klimat. Resistent mot fukt, UV-strålning, mikrobiologisk nedbrytning, gnagare, svamp och bakterier. Innehåller inga miljögifter.

Arbetsanvisning

Glidskiktsgummit placeras löst mot jämnt underlag och överlappas i hörn. Murbruk appliceras på gummit i erforderlig tjocklek innan blocket placeras. Vid murning med Isolerblock Exakt rekommenderas att Glidskiktsgummi kombineras med Glidskiktspått och då krävs båda bredderna av gummit, för ytterligare information se arbetsanvisning i produktbladet för Glidskiktspått. Eventuellt överskott av gummiremsa kan skäras bort, lämpligen efter att puts är applicerad.

Teknisk data

Längd: 25 m/rulle
Bredd: 110 eller 300 mm
Tjocklek 1,2 mm

Förpackning

Rulle om 25 m.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

FINJA