

**Produkttypens unika identifikationskod:**

Som putsbruk: GP-CS IV-W0  
Som murbruk: Designed-G-M10

**Avsedd användning/avsedda användningar:**

Putsbruk för allmänna ändamål utomhus och inomhus.  
Specialbruk för allmänna ändamål vid murning utomhus och inomhus.

**Tillverkare:**

Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja

**System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**

2+

**Harmoniserad standard Anmält/anmälda organ**

EN 998-1:2016 resp. EN 998-2:2016 / 0402

## Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
EN 998-1		
Tryckhållfasthet, klass	CS IV	SS EN 998-1:2016
Brandklass	A1	
Vattenabsorption	W0	
Ånggenomgångstal	NPD	
Beständighet	God	
Farliga ämnen	Nej	
EN 998-2		
Tryckhållfasthet, klass	M10	SS EN 998-2:2016
Kloridinhåll %	0,02	
Brandklass	A1	
Vattenabsorption, kg/(m <sup>2</sup> , min 0,5)	NPD	
Vattenångsmotstånd	NPD	
Beständighet	God	
Farliga ämnen	Nej	
NPD = Ingen prestanda fastställd		

## Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Finja den 2023-05-05